

Číslo	Jméno	Plocha [m ²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.01	LOŽNICE	14,22	LAMINÁTOVÁ	SÁDROVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED S.V. 2,55m	
2.02	ŠATNA	4,09	LAMINÁTOVÁ	STĚRKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED S.V. 2,55m	
2.03	LOŽNICE	18,40	LAMINÁTOVÁ	SÁDROVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED S.V. 2,55m	
2.04	LOŽNICE	13,29	LAMINÁTOVÁ	SÁDROVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED S.V. 2,55m	
2.05	CHODBA	7,55	LAMINÁTOVÁ	SÁDROVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED S.V. 2,55m	
2.06	KOMORA	4,19	LAMINÁTOVÁ	STĚRKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED S.V. 2,55m	
2.07	KOUPELNA	7,71	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V. 2,0m	SDK PODHLED S.V. 2,55m	

Celková plocha [m²]: 69,45

POZNÁMKY:

- Dveře budou osazeny do dřevěných obložkových zárubní se zapuštěnými panty
- Stavební připravenost pro osazení zárubní je následující (rozměr stav. otvoru):
 - šířka - průchozí rozměr dveří + 2x50mm, výška - 2020mm
- u stavebních otvorů pro vnitřní dveře v zděných kčích a příčkách budou osazeny systémové keramické překlady Heluz
- stěny v místnostech s vlhkým provozem musí mít speciální vodovzdornou úpravu min. do výšky navrženého obkladu
- sdk podhledy a příčky ve vlhkých prostorech musí být typu vhodného pro daný prostor - s vodovzdornou úpravou
- zděné konstrukce budou prováděny dle technologického předpisu Heluz tak, aby v konstrukcích nevznikaly tepelné mosty (vazby rohů a ostění, překlady, pozední věnec, uložení stropů, maltování zdiva, pružné dotažení příček ke stropům atd.)
- omítky na přechodu konstrukčních materiálů povrchové úpravy bandážovat s přesahem min. 100mm.
- do vnějších omítek budou osazeny systémové rohové a ukončovací lišty.
- obvodový plášť je zateplen certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem s izolací z EPS
- ostění a nadpraží fasádních prvků obloženo tepelnou izolací (přesah min.30mm přes rám)
- hydroizolace bude vytažena min. 300mm nad terén, tepelná izol. spodní stavby - styrodur, bude uložen 1m pod terén

LEGENDA HMOT:


- ZDIVO TL. 450mm ZE SUPERIZOL. CIHEL HELUZ 25 STI SB C, NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO, 200MM EPS
- ZDIVO TL. 300mm Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH CIHEL HELUZ 30 STI SB C, NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO
- ZDIVO TL. 125mm Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK HELUZ 11,5 SB C, NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO

LEGENDA PŘEKLADŮ:

- 3x PŘEKLAD HELUZ JISTROP - 1250mm
- MIN. ULOŽENÍ PŘEKLADŮ NA ZDIVU JE 125MM
- V PŘÍČKÁCH JSOU OSAZENY SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY DLE VEL. OTVORU

LEGENDA ZNAČEK:

- KOMÍNOVÉ TĚLESO - prostup
- ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ, DŘEVĚNÉ MADLO



Výškový systém: BALT-PV
Souřadnicový systém: S-JTSK

±0,000 = 347,22

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MARKÉTA ŠITINOVÁ	PROJEKTANT/VYPRACOVAL ING. PETRA DUŠÁNKOVÁ	ARCHITEKT ING. PETRA DUŠÁNKOVÁ	ING. PETRA DUŠÁNKOVÁ RYBNÍKY 106, 263 01 - DOBŘÍŠ MOB: 776 153 099 EMAIL : DUSPETRA@YAHOO.CO.UK	
INVESTOR Bc. JIŘÍ NOVOTNÝ A ZUZANA NOVOTNÁ Dis. MELODICKÁ 1380/5, 158 00 - PRAHA 5	DATUM: 07/2013			
AKCE RODINNÝ DŮM obec/KÚ JESENICE OSNICE, parc. č. 125/137	STUPEŇ: ZSPD	ZAKÁZKOVÉ Č.:	0713	ČÍSLO PARE:
	ČÁST DOKUMENTACE ARS	D.1.1.		
OBSAH PŮDORYS 2.NP	MĚŘÍTKO 1:50	FORMAT 2xA4	ČÍSLO VÝKRESU:	04