



- Dřevovláknitá deska výrazně snižující kročejový hluk a zvuk šířící se konstrukcí
- Osvědčená podlahová konstrukce pro běžné a vyšší zatížení dřevěných podlah
- Kročejová izolační deska s dřevěnou systémovou lištou spojovanou perem a drážkou jako nosná vrstva pod podlahové palubky
- Výjimečné řešení izolace pod krokvemi vhodné pod palubkový obklad i omítání
- Spojovací profil pero - drážka

### Tloušťky a formáty

Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ]	Rozměr desky [cm]	Krycí rozměr [cm]	Počet desek	Plocha na pal. [m <sup>2</sup> ]	Hmotnost pal. [kg]
40	7,00	102 x 60	101 x 59	100	61,20	446
60	10,50	102 x 60	101 x 59	68	41,62	455

### Systémová dřevěná lišta

	Rozměr [cm]
Délka	200
Šířka	5
Výška	3,5

### Technická data

Objemová hmotnost	$\rho$	kg/m <sup>3</sup>	175
Součinitel tepelné vodivosti (EN 13171)	$\lambda_D$	W/(m.K)	0,043
Měrná tepelná kapacita	c	J/(kg.K)	2100
Faktor difúzního odporu	$\mu$		5
Třída hořlavosti (EN 13501-1)			E
Napětí v tlaku při stlačení 10%	$\sigma$	kPa	70
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky		kPa	5
Modul pružnosti	E	N/mm <sup>2</sup>	0,70
Identifikační kód podle EN 13171	WF-EN13171-T5-CS(10/Y)70-TR5-WS2,0-MU5-AF100		
Kód použití (DIN 4108-10)	DAD-dm, DZ, DI-zg, DEO-dm, WAB-dm, WH, WI-zg, WTR		
Kód Evropského katalogu odpadů (EWC)	030105; 170604		

### Použití



### Popis výrobku

Použití v podlahách : Deska PAVATHERM-PROFIL je kročejová a tepelná izolace zejména do běžné a více zatížených podlah. Univerzální izolační vrstva může být využita do všech typů skládaných suchých podlah. Ve spojení se speciální dřevěnou lištou představuje ideální izolační systém pro pevné dřevěné podlahy. Malý formát umožňuje snadnou manipulaci i ve stísněných prostorách interiéru. Vždy chránit před deštěm, jen pro vnitřní použití.

Použití ve střeše : PAVATHERM-PROFIL lze v interiéru rovněž použít jako izolační desku vhodnou k omítání (bez lišty) nebo pod palubkový obklad (s lištou).

### Skladování

Skladujte na suchém a rovném místě, chraňte před deštěm a poškozením. Desky používejte jen v suchém stavu. Je povoleno skladovat maximálně 4 palety na sobě.