

OZN.	SCHÉMA SKLADBY	POPIS SKLADBY	MÍSTNOST
P1		KERAMICKÁ PLOVOUCÍ PODLAHA - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ <ul style="list-style-type: none"> - Nášlapná vrstva - keramická dlažba 6 - Lepící tmel - bílé cementové lepidlo 4 - Penetrační emulze - jednosložkový penetrační nátěr - - Roznášecí vrstva - betonová mazanina vyztužena KARI-SÍTI 100/6 60 - Systém podlahového vytápění - styrodeska s ps folií 50 - Tepelná izolace - podlahový polystyren EPS 100 s 80 	101
P2		KERAMICKÁ PLOVOUCÍ PODLAHA - HYDROIZOLACE <ul style="list-style-type: none"> - Nášlapná vrstva - keramická dlažba 6 - Lepící tmel - bílé cementové lepidlo 4 - Hydroizolace - pružná tekutá rychleschnoucí stěrka 1 - Hydroizolace - pružná tekutá rychleschnoucí stěrka 1 - Penetrační emulze - jednosložkový penetrační nátěr - - Roznášecí vrstva - betonová mazanina vyztužena KARI-SÍTI 100/6 58 - Systém podlahového vytápění - styrodeska s ps folií 50 - Tepelná izolace - podlahový polystyren EPS 100 s 80 	105
P3		LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA <ul style="list-style-type: none"> - Nášlapná vrstva - laminátové desky 7 - Tlumící podložka - pásky z pěněného polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou 3 - Separační vrstva - PE folie - - Roznášecí vrstva - betonová mazanina vyztužena KARI-SÍTI 100/6 60 - Separační vrstva - PE folie - - Tepelná izolace - podlahový polystyren EPS 100 s, 80 + 50 mm 130 	107 108