

SOUSEDNÍ ŘADOVÝ DŮM č.p. 344

SJM Opálka Tomáš Ing. a Opálková Eliška, Jana Stříže 344, Jestřebí, 67902 Rájec-Jestřebí

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


ČM	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA/Ń	POVRCH PODLAHY	PODL. VYT.	SKLADBA	POVRCH STĚNY
2.01	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	6,76	KERAMICKÁ DL., DŘEV. OBKLAD	NE		KER. SOKLIK V.100mm, ŠTUK. OMITKA
2.02	CHODBA	7,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	ANO		KER. SOKLIK V.100mm, ŠTUK. OMITKA
2.03	KOJPELNA	8,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	ANO		KER. OBKLAD V. 2.0m, ŠTUK. OMITKA
2.04	KUCHYŇE	10,26	VINYLOVÁ PODLAHA	ANO		VINYLOVÁ LIŠŤA, ŠTUKOVÁ OMITKA
2.05	POKOJ	25,70	VINYLOVÁ PODLAHA	ANO		VINYLOVÁ LIŠŤA, ŠTUKOVÁ OMITKA
2.06	POKOJ	10,30	VINYLOVÁ PODLAHA	ANO		VINYLOVÁ LIŠŤA, ŠTUKOVÁ OMITKA
2.07	POKOJ	10,32	VINYLOVÁ PODLAHA	ANO		VINYLOVÁ LIŠŤA, ŠTUKOVÁ OMITKA
2.08	ŠATNA	9,84	VINYLOVÁ PODLAHA	ANO		VINYLOVÁ LIŠŤA, ŠTUKOVÁ OMITKA
2.09	WC	1,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	ANO		KER. OBKLAD V. 2.0m, ŠTUK. OMITKA

LEGENDA HMOT

	OBVODOVÉ ZDIVO TL. 300 mm + GRAFITOVÝ PPS TL. 200 mm (ULIČNÍ A DVORNÍ STĚNA) PŘESNÉ TVARNICE YTONG P4-500 (300x249x499), TENKOVRSŤVÁ ZDÍCI MALTA YTONG PRVNÍ ŠÁR VZDĚNÝ NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZAKLADACÍ MALTU YTONG
	ZDIVO MEZI ŘADOVÝMI DŮMY TL. 250 mm + MW TL. 50, 100 mm PŘESNÉ TVARNICE YTONG P4-500 (250x249x499), TENKOVRSŤVÁ ZDÍCI MALTA YTONG PRVNÍ ŠÁR VZDĚNÝ NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZAKLADACÍ MALTU YTONG
	VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 250 mm PŘESNÉ TVARNICE YTONG P4-500 (250x249x499), TENKOVRSŤVÁ ZDÍCI MALTA YTONG PRVNÍ ŠÁR VZDĚNÝ NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZAKLADACÍ MALTU YTONG
	VNITŘNÍ NOSNÉ PŘÍČKY TL. 150 mm PŘESNÉ TVARNICE YTONG P2-500 (150x249x599), TENKOVRSŤVÁ ZDÍCI MALTA YTONG
	VNITŘNÍ NENOSNÉ PŘÍČKY TL. 125 mm PŘESNÉ TVARNICE YTONG P2-500 (125x249x599), TENKOVRSŤVÁ ZDÍCI MALTA YTONG
	VNITŘNÍ NENOSNÉ PŘÍČKY TL. 100 mm PŘESNÉ TVARNICE YTONG P2-500 (100x249x599), TENKOVRSŤVÁ ZDÍCI MALTA YTONG
	KOMINOVÉ TĚLESO SCHIEDEL MULTI 400/400, PRŮDUCH Ø160 mm

POZNÁMKA

- ODTAH OD DIGESTOŘE VYŠTÍT NAD STŘECHU NEBO DO FASÁDY.
- STAVBA BUDE PŮ OBVODOVÉHO LEMOVANÁ OKAPOVÝM CHODNÍKEM Š.500 mm Z BETONOVÉ DLAŽBY 500/500/50 mm KLADENÉ DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE. CHODNÍK LEMOVAT ZAHONOVÝM OBRUBNÍKEM KLADENÝM DO LOŽE Z HUBENÉHO BETONU. CHODNÍK DŮSLEDNĚ SPÁDOVAT OD OBJEKTU.
- VELIKOST STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PŘIZPŮSOBIT ZVOLENÉMU TYPU ZÁRUBNĚ.
- PŘED KRBOVÝMI KAMNY BUDE DO VZDÁLENOSTI MIN 800 mm VE SMĚRU SÁLAVÉ PLOCHY A 400 mm DO BOČNÍCH STRAN POLOŽENA KERAMICKÁ DLAŽBA.
- SYSTÉMOVÝ TŘÍSLOŽKOVÝ KOMÍN 400/400 mm, PRŮMĚR KOMINOVÉ VLOŽKY 180 mm (UPŘESNIT BĚHEM REALIZACE PODLE TYPU A VÝKONU KRBOVÉ VLOŽKY).
- VŠECHNY PŘÍČKY PODKROVÍ ZAKONČIT ŽB VĚNCEM Z BETONU TŘÍDY C 20/25 VÝŠKY 150 mm. VĚNEC VYZTUŽIT DĚVĚMA PRŮTY PODELNĚ VYZTUŽE R10 mm.
- NAD OTVORY V PŘÍČKÁCH BUDOU SYSTÉMOVĚ PŘEKLADY YTONG.



Zodp. projektant: Ing. Ilona Jančíková		Kreslil: David Müller	
Vypracovali: k.ú. Jestřebí (7338891)			
Místo stavby: k.ú. Jestřebí (7338891)			
Investor: Sehnalová Monika, Karondyszewsky Daniel		Formát: 2A4	
Adres: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU JESTŘEBÍ P.Č. 848/1		Datum: 08/2017	
Objekt: PŮDORYS 2.NP		Účel: US+OS	
Obsah výkresu:		Měřítko: 1:50	
		Čís. výkresu: 4.	

Ing. Ilona Jančíková
Úřed u Boskové č.118
680 01 Boskovice
tel. 608 054 984, 516 45 48 25
email: projekce@ilonajankikova.cz
ICO 62136879
building your future