

INSTALAČNÍ PŘIPRAVENOST PRO MONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY

Instalace si můžete objednat u našeho smluvního partnera: Vladimír Marvan tel: 606 132 077

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Před začátkem vlastní realizace instalačních vývodů pro Vaši kuchyň je potřeba se seznámit s členěním a energetickými požadavky vybrané kuchyňské sestavy.

Všechny stěny na které je kuchyň montována, musí být rovně opracovány a musí stát kolmo k podlaze. Podlaha pod kuchyňskou linkou musí být vodorovná a rovně opracovaná. Všechny rozměry uvedené na nákresech instalací jsou myšleny od opracované podlahy. V případě, že v době pokládání sítí je Vaše podlaha ještě neopracovaná, připočítejte nejprve tloušťku podlahové krytiny a poté teprve měřte umístění instalací.

Horní skříňky Vaší kuchyňské sestavy nelze zavěsit na příčky nenosných konstrukcí, které nezaručují bezpečnou únosnost zavěšených skříněk např. umakartová jádra, sádrokartonové příčky bez výztuhy apod.

Hlavní trasu el. kabelů je třeba vést cca 15 cm nad horními kuchyňskými skříňkami. Sestupné trasy vedení je třeba vést mimo prostor upevňovacích bodů jednotlivých skříněk! Před provedením či opravou omítek se doporučuje provést dokumentaci provedených instalací, aby se předešlo pochybnostem a komplikacím při montáži.

Zásuvky ve spodních skříňkách musí být umístěny min. 20 cm od podlahy (spodní hrana), pokud není na nákresech uvedeno jinak. Dále Vás chceme upozornit na skutečnost, že z důvodu zpřístupnění těchto zásuvek popř. jiné části instalace, bude do těchto skříněk při montáži vyřezán otvor.

Pro celoelektrický sporák popř. samostatnou sklokeramickou nebo indukční varnou desku je potřeba zajistit třífázový přívod 400V/16A vedený přes sporákovou kombinaci. Tento obvod musí mít samostatné jištění 3x16A. Dále musí být zajištěny samostatné obvody pro myčku (230V/16A), pro kombinovaný sporák (230V/16A). Pro zbývající spotřebiče (odsavač, chladnička, mikr. Trouba a pod) lze použít společný zásuvkový obvod. Uvedené řešení je možné za předpokladu, že soudobé zatížení tohoto obvodu nepřekročí 3680W! Doporučujeme realizovat zásuvky nad pracovní desku jako samostatný obvod.

Zásuvku, přívod vody, odpad popř. jinou část instalace nikdy neumísťujte za vestavný spotřebič !!!

Prostor pro montáž kuchyňské sestavy musí být čistý a uklizený. Opracovaná podlaha zakryta a vnitřní teplota min. 15°C. Funkční elektroinstalace a dostatek osvětlení je samozřejmostí. Montážní četa se k Vaším věcem bude chovat co možná nejšetrněji, musí mít ale zároveň možnost provádět svou práci bez omezení.

Tato upozornění společně s instalačním plánem vaší kuchyňské sestavy berte jako doporučení, vždy je nutné vyjádření a posouzení odborné stavební firmy.

!!! VEŠKERÉ INSTALACE MUSÍ BÝT ZASEKÁNY. NIC NESMÍ BÝT VEDENO PO POVRCHU !!!











Pokud toto není možné, konzultujte se svým prodejcem možná řešení. Bez náhradního řešení nemůže být montáž provedena.

POKUD NEBUDE Z VAŠÍ STRANY PROSTOR PŘIPRAVEN DLE NAŠICH DOPORUČENÍ A TOTO BUDE PŘEKÁŽKOU K PROVEDENÍ MONTÁŽE, BUDOU VÁM VZNIKLÉ VÍCENÁKLADY (doprava KL, náklady na montážníky, skladování apod.) PŘEÚČTOVANY DLE SMLOUVY O DODÁNÍ KUCHYŇSKÉHO SETU

Instalace si můžete objednat u našeho smluvního partnera: Vladimír Marvan tel: 606 132 077

INSTALAČNÍ PŘIPRAVENOST PRO MONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY

LEGENDA:

-  **Zásuvka 230V/16A**
-  **Dvojjzásuvka 230V**
-  **Přívod 230V** - kabel 3 x 1,5mm nechat vyveden ze zdi v délce 50 cm, pokud nebude uvedeno jinak
-  **Vývod 400V/16A** - vývod pro celoelektrický sporák popř. sklokeramickou nebo indukční varnou desku. Šnůra CGSG 5Cx2,5mm². kabel musí být vyveden z krabice cca 1,5 m dlouhý a konec musí být ošetřený izolační páskou
-  **Odtah odsavače** - odtahová roura pro odsavač. Doporučený průměr činí 150 mm. Optimální průměr pro váš odsavač konzultujte s prodejcem!
-  **Přívod teplé vody** - opatřen rohovým ventilem pro stojánkovou baterii 3/8"
-  **Přívod studené vody** - opatřen rohovým ventilem pro stojánkovou baterii 3/8".
Při použití myčky nebo pračky se může použít Kómbiventil tzv. pračkoroháček. Při použití myčky i pračky v jedné sestavě, je nutno pro jeden subjekt užít zvláštní přívod vody.
-  **Odpad** - vývod odpadní roury ze zdi o průměru 50 mm (pvc, novodurová nebo jiná roura vyčnívající min. 50 mm ze zdi nebo osazena napojovací manžetou)
-  **Přívod pro myčku/pračku** - opatřen rohovým ventilem se studenou vodou 3/4" (pračkoroháček).
-  **Přívod plynu** - plynový ventil 1/2", vyveden ze zdi tak, aby ho bylo možné otevřít nebo zavřít ve skřínce. Musí být opatřen plynovou hadicí !

POKUD NEBUDE Z VAŠÍ STRANY PROSTOR PŘIPRAVEN DLE NAŠICH DOPORUČENÍ A TOTO BUDE PŘEKÁŽKOU K PROVEDENÍ MONTÁŽE, BUDOU VÁM VZNIKLÉ VÍCENÁKLADY (doprava KL, náklady na montážníky, skladování apod.) PŘEÚČTOVANY DLE SMLOUVY O DODÁNÍ KUCHYŇSKÉHO SETU

Instalace si můžete objednat u našeho smluvního partnera: Vladimír Marvan tel: 606 132 077