

POPIS

- (A) HLAVNÍ SLOUPEK DORAZU TR 100/40/3 + PLOTNA P10 200/200 + 4xM10 CHEM. KOTVA SLOUPEK VÍČKOVÁN A PŘÍPRAVOU NA OSAZENÍ BEFA ZÁMKU + PROTÁŽENÉ TRUBKOVÁNÍ DO ZEMĚ
- (B) SLOUPEK S KOTEVNÍM A OSAZENÍM ZÁVĚSŮ, LOKÁLNĚ PO VÝŠCE KOTEVNÝ K PILÍŘI TR 100/40/3 + PLOTNA P10 200/200 + 4xM10 CHEM. KOTVA, SLOUPEK VÍČKOVÁN
- (C) KONSTRUKCE BRANKY RÁM TR 60/40/3 S VNITŘNÍ KONSTRUKCÍ C 30/30/2,5 VNITŘNÍ KCE SLOUŽÍ K PROTISMĚRNÉMU KOTVENÍ KRYCÍCH POVRCHŮ Z VNĚJŠÍ STRANY JE RÁM LEMOVANÝ PÁSOVINOU P2/110 V KONSTRUKCI PŘEVZATA VÝMĚNA PRO OSAZENÍ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY A KONSTRUKCE PRO OSAZENÍ ZÁMKU S KOVÁNÍM (1)
- (D) VNĚJŠÍ OBKLAD KCE (C) MODŘÍNOVÝMI LATĚMI 30/30 S MEZEROU CCA 30 mm KOTVENÍ PŘEVZATO ZE ZADNÍ STRANY VČETNĚ ŠTĚRBINY PRO PŘÍSTUP DO (2)
- (E) VNITŘNÍ OBKLAD KCE (C) VODOVZDORNOU BŘÍZOVOU PŘEKLIŽKOU TL. 20 mm KOTVENÍ PŘEVZATO ZE ZADNÍ STRANY VČETNĚ DVÍŘEK PRO PŘÍSTUP DO (2)

- (1) KOVÁNÍ BRANKY KOULE /KLIKA OSAZENÉ KA KRYCÍ PLECH
- (2) POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VLOŽENÁ DO TLOUŠTKY KCE BRANKY
- (3) BEFO ZÁMKU OSAZENÉ DO SLOUKU (A)

KONSTRUKCE PŘEVZATA Z KONSTRUKČNÍ OCELI S 235

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL: RAL 9004 MAT

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVO: EXTERIÉROVÝ OLEJ / VNITŘNÍ POVRCH PŘEKLIŽKY DO KONSTRUKCE BRANKY: RAL 9004 MAT

