

Podhledy - výpočet materiálu

Rozměry

Plocha

12.5

m²

Odpad

5

%

Množství odpadu závisí na velikosti a složitosti prostoru a také vaší šikovnosti. U konstrukcí to většinou bývá od 5 do 10 %.

Potřebný materiál

Konstrukce	Potřebujete
Modrá akustická protipožární deska MA (DF) 12,5 Activ´Air ®	13 m2
R-CD profil Rigips - 27/60/27	26 bm
R-UD profil Rigips - 27/28/27 *dle geometrie místnosti	12 bm
Závěs přímý dl. 125 mm	26 ks
Tmelení spár a povrchu	
Spárovací tmel Rifino Top	4 kg
Tmel ProMix Finish	2 kg
Skelná páska	14 bm
Spojovací materiál a příslušenství	
Rychlošrouby typ TUN dl. 25 mm	215 ks
Stropní hřeb DN6	26 ks
Samovrtané šrouby typ LB 421	51 ks
Natloukací hmoždinka dl. 45 mm	23 ks
Napojovací pěnové těsnění, tl. 4 mm, šíře 25 mm	12 bm
Spojovací kus pro R-CD	4 ks
Minerální izolace	
Minerální izolace Isover Piano tl. 40 mm	13 m2