

## Podhledy - výpočet materiálu

### Rozměry

Plocha  m<sup>2</sup>      Odpad  %

Množství odpadu závisí na velikosti a složitosti prostoru a také vaší šikovnosti. U konstrukcí to většinou bývá od 5 do 10 %.

### Potřebný materiál

Konstrukce	Potřebujete
Modrá akustická protipožární deska MA (DF) 12,5 mm Activ'Air ®	48 m2
R-CD profil Rigips - 27/60/27	142 bm
R-UD profil Rigips - 27/28/27 *dle geometrie místnosti	43 bm
Stropní hřeb DN6	52 ks
Rychlozávěs CD pérový, čtyřbodový	52 ks
Drát s okem 500 mm	52 ks
<b>Tmelení spár a povrchu</b>	
Spárovací tmel RIFINO TOP	15 kg
Tmel ProMix Finish	5 kg
Skelná páska	52 bm
<b>Spojovací materiál a příslušenství</b>	
Rychlošrouby typ TUN dl. 25 mm	804 ks
Spojovací kus pro R-CD	29 ks
Křížová spojka pro CD/CD	95 ks
Natloukáč hmoždinka dl. 45 mm	86 ks
Napojovací pěnové těsnění šíře 25 mm	43 bm
<b>Minerální izolace</b>	
Minerální izolace Isover Piano tl. 40 mm	48 m2