

## Podhledy - výpočet materiálu

### Rozměry

Plocha

24

m<sup>2</sup>

Odpad

5

%

Množství odpadu závisí na velikosti a složitosti prostoru a také vaší šikovnosti. U konstrukcí to většinou bývá od 5 do 10 %.

### Potřebný materiál

Konstrukce	Potřebujete
Modrá akustická protipožární deska MA (DF) 12,5 Activ´Air ®	26 m2
R-CD profil Rigips - 27/60/27	51 bm
R-UD profil Rigips - 27/28/27 *dle geometrie místnosti	23 bm
Závěs přímý dl. 125 mm	51 ks
<b>Tmelení spár a povrchu</b>	
Spárovací tmel Rifino Top	8 kg
Tmel ProMix Finish	3 kg
Skelná páska	28 bm
<b>Spojovací materiál a příslušenství</b>	
Rychlošrouby typ TUN dl. 25 mm	429 ks
Stropní hřeb DN6	51 ks
Samovrtné šrouby typ LB 421	101 ks
Natloukací hmoždinka dl. 45 mm	46 ks
Napojovací pěnové těsnění, tl. 4 mm, šíře 25 mm	23 bm
Spojovací kus pro R-CD	8 ks
<b>Minerální izolace</b>	
Minerální izolace Isover Piano tl. 40 mm	26 m2