

Podhledy - výpočet materiálu

Rozměry

Plocha

62

m²

Odpad

5

%

Množství odpadu záleží na velikosti a složitosti prostoru a také vaší šikovnosti. U konstrukcí to většinou bývá od 5 do 10 %.

Potřebný materiál

| Konstrukce | Potřebujete |
|---|-------------|
| Modrá akustická protipožární deska MA (DF) 12,5 Activ´Air ® | 66 m2 |
| R-CD profil Rigips - 27/60/27 | 131 bm |
| R-UD profil Rigips - 27/28/27 *dle geometrie místnosti | 59 bm |
| Závěs přímý dl. 125 mm | 131 ks |
| Tmelení spár a povrchu | |
| Spárovací tmel Rifino Top | 20 kg |
| Tmel ProMix Finish | 7 kg |
| Skelná páska | 72 bm |
| Spojovací materiál a příslušenství | |
| Rychlošrouby typ TUN dl. 25 mm | 1107 ks |
| Stropní hřeb DN6 | 131 ks |
| Samovrtné šrouby typ LB 421 | 261 ks |
| Natloukací hmoždinka dl. 45 mm | 118 ks |
| Napojovací pěnové těsnění, tl. 4 mm, šíře 25 mm | 59 bm |
| Spojovací kus pro R-CD | 20 ks |
| Minerální izolace | |
| Minerální izolace Isover Piano tl. 40 mm | 66 m2 |