

## Podhledy - výpočet materiálu

### Rozměry

Plocha  
 m<sup>2</sup>

Odpad  
 %

Množství odpadu záleží na velikosti a složitosti prostoru a také vaší šikovnosti. U konstrukcí to většinou bývá od 5 do 10 %.

### Potřebný materiál

Konstrukce	Potřebujete
Modrá akustická protipožární deska MA (DF) 12,5 Activ´Air ®	63 m2
R-CD profil Rigips - 27/60/27	126 bm
R-UD profil Rigips - 27/28/27 *dle geometrie místnosti	57 bm
Závěs přímý dl. 125 mm	126 ks
<b>Tmelení spár a povrchu</b>	
Spárovací tmel Rifino Top	19 kg
Tmel ProMix Finish	7 kg
Skelná páska	70 bm
<b>Spojovací materiál a příslušenství</b>	
Rychlošrouby typ TUN dl. 25 mm	1071 ks
Stropní hřeb DN6	126 ks
Samovrtné šrouby typ LB 421	252 ks
Natloukací hmoždinka dl. 45 mm	114 ks
Napojovací pěnové těsnění, tl. 4 mm, šíře 25 mm	57 bm
Spojovací kus pro R-CD	19 ks
<b>Minerální izolace</b>	
Minerální izolace Isover Piano tl. 40 mm	63 m2