








akce: Novostavba rekreačního objektu,
parc.č. 1867/11 a st. 305, k.ú.: Turkovice u Ondřejova

stavebník: Doubek Jan a Doubková Darina
Zlochova 2230/1b, Modřany, 14300 Praha 4

VÝPIS OKEN

OZN	POPIS		1.NP	1.NP	CELKEM
a 900/2200	francouzské okno dřevo–hliníkové jednokřídle obvodové kování profil rámu vícekomorový, min $U_f = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení čiré izolační trojsklo, min $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ pevné výběr dle stavebníka		2	–	2
b 900/900	okno dřevo–hliníkové jednokřídle obvodové kování profil rámu vícekomorový, min $U_f = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení čiré izolační trojsklo, min $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ otevíravě–sklopné výběr dle stavebníka		2	1	3
c 950/2200	francouzské okno dřevo–hliníkové jednokřídle obvodové kování profil rámu vícekomorový, min $U_f = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení čiré izolační trojsklo, min $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ otevíravě–sklopné výběr dle stavebníka		1	–	1
d 2575/2200	zdvižně posuvné hliníkové dveře – HS portál obvodové kování profil rámu vícekomorový, min $U_f = 0,91 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení čiré izolační trojsklo, min $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ 1x posuvné, 2x pevné výběr dle stavebníka		1	–	1
e 1200/1200	okno dřevo–hliníkové jednokřídle obvodové kování profil rámu vícekomorový, min $U_f = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení čiré izolační trojsklo, min $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ otevíravě–sklopné výběr dle stavebníka		–	2	2
f 800/1500	střešní okno bezrámové zasklení, izolační PVC rám dvojitě zasklení, tvrzené sklo tl. 6 mm $U_{rc} = 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$ výběr dle stavebníka		–	1	1
g 800/1200	střešní okno bezrámové zasklení, izolační PVC rám dvojitě zasklení, tvrzené sklo tl. 6 mm $U_{rc} = 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$ výběr dle stavebníka		–	2	2