

Podkroví - výpočet materiálu

Rozměry

Plocha m² Odpad %

Množství odpadu závisí na velikosti a složitosti prostoru a také vaší šikovnosti. U konstrukcí to většinou bývá od 5 do 10 %.

Potřebný materiál

Konstrukce	Potřebujete
Akustická protipožární MA (DF) 12,5 Activ´Air	105 m ²
R-UD 27/28/27	53 m
R-CD 27/60/27	210 m
Stavěcí třmen dl. 65 mm	210 ks
Nástavec krokový 230 mm	210 ks
Tmelení spár a povrchu	
Spárovací tmel RIFINO TOP	32 kg
Tmel ProMix Finish	11 kg
Skelná páska	116 m
Spojovací materiál a příslušenství	
Samovrtné šrouby 421 typ LB 3,5 x 9,5	420 ks
Samovrtný šroub typ LB 421/4,2 x 13	420 ks
Rychlošrouby typ TUN 3,8x25 mm	1785 ks
Spojovací kus pro R-CD	32 ks
Vrut do svislých závěsů typ FN 4,8x50 mm	420 ks
Natloukací hmoždinky 6x45 mm	105 ks
Napojovací těsnění šíře 25 mm	53 m
Minerální izolace	
Minerální izolace Isover Unirol Profi tl. 280 mm	105 m ²