










-  původní terén
-  štěrkodrt' 16-32, řádně zhutnit
-  prostý beton
-  ztracenné bednění s výztuží
-  tvárnice tl. 375mm, lepené na pěnu
-  hydroizolace - lepenka
-  tep. izolace - XPS
-  tvárnice tl. 450mm, lepené na zdící pěnu

HLOUBKA ZÁKLADOVÝCH PASŮ 1,0m (0,5m ztracenné bednění, 0,5m prostý beton)
 BETON ZÁKLADOVÝCH PASŮ C20/25, XC1
 ZTRACENNÉ BEDNĚNÍ, BETON C20/25, VOD. VÝZTUŽ 2x10mm, svíslá výztuž 2x10mm po 0,5m
 BETON ZÁKLADOVÉ DESKY C20/25 + KARI SÍŤ 8/8/150/150 2x
 PODSYP ŘÁDNĚ ZHUTNÍT - kamenivo frakce 16-32
 HYDROIZOLACE CELOPLOŠNĚ NAVAŘENA - LEPENKA - s protiradanovou ochranou

Ornice bude sejmuta a uložena na mezideponii na pozemku a znova využita k vyrovnání terénu - výška ornice 20-30cm



±0,000 = cca332,30m.n.m. BpV.

Autorizovaný projektant: Chaloupková Kristýna, Pazucha 37, Litomyšl, č.aut. 0701733	Vypracoval: Kristýna Chaloupková Dis. Pazucha 37, Litomyšl	Datum 11/2023
Investor: Holec Petr, Čsl.legií 810, Litomyšlské předměstí, Vysoké Mýto Klátová Klára, Čsl.legií 810, Litomyšlské předměstí, Vysoké Mýto	Měřítko 1:50	
Projekt-název, místo: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Vraclav, par.č. 192/68	Stupeň SP	
Název výkresu: ZÁKLADY	Čís. výkr. D.1	Číslo paré