



### POZNÁMKA

- STŘECHA JE SEDLOVÁ SE SKLONEM 35°
- STŘEŠNÍ KRYTINU TVOŘÍ PÁLENÁ TAŠKA TONDACH VČETNĚ DOPLŇKŮ
- OPLECHOVÁNÍ ŽLABŮ, SVODŮ BUDE Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU LINDAB TL. 0,6 mm S PVRCHOVOU ÚPRAVOU HB POLYESTER V BARVĚ DLE VÝBĚRU INVESTORA
- VĚTRACÍ TAŠKY OSADIT DO KAŽDÉHO POLE KROVU
- "K" - JEDNOPRŮDUCHOVÉ KOMÍNOVÉ TĚLESO SCHIEDEL ABSOLUT ABS 18L, 360x500mm
- "V" - KOMINICKÝ VÝLEZ GVK, ROZMĚRŮ, 430x610mm
- "SV" - SVISLÉ ODVĚTRÁVACÍ PVC POTRUBÍ DN 110 mm VYVEDENÉ NAD STŘECHU S PŘÍPRAVOU NA OSAZENÍ PODTLAKOVÉHO VENTILÁTORU. POTRUBÍ BUDE V TĚSNÉM PŘÍKONU
- "PK" - KOAXIÁLNÍ ODTAH SPALIN OD TURBOKOTLE

DOKUMENTACE PRO STAVBENÍ ŘÍZENÍ, NESLOUŽÍ JAKO PROVÁDEČÍ DOKUMENTACE!

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
ING. LUBOŠ KÁNE	ING. LUBOŠ KÁNE	ING. V. CARDA	ING. V. CARDA
MÍSTO STAVBY: k.ú. Dubeč, parc.č. 89, 88 STAVEBNÍK: Tomáš Nývlt DATUM: 07/2021			
<b>INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT</b>			
STAVBA:		FORMÁT: 3 A4	ARCH. C.: 138279
ČÁST PROJEKTU: ARCHITEKTONICKÉ A STAV. TECH. ŘEŠENÍ		STUPEŇ: SR	MĚRÍTKO: 1:50 KOTOVANO V mm
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS STŘECHY		ČÍS. VÝK.: D1.1.-04	