


Eclisse TELES KOP

verze SÁD ROKARTON



Pozn.: standardní pouzdra Eclisse jsou pářavena pro osazení dvěmiz tabulka.

STANDARDNÍ MODEL VERZE SÁDROKARTON

DVEŇNÍ KŇDLO

PRŮCHOD L	ROZMÍRY POUZDRA				DOKŇENÁ ŠÍŠTŇ	VNĚŠK POUZDRA	DVEŇNÍ KŇDLO	
	A	B	C	H			LP	HP
1250	1315	625	1976	2060	180 - 205	134 - 158	650	1985
1450	1515	725	2276	2060	180 - 205	134 - 158	750	1985
1650	1715	825	2576	2060	180 - 205	134 - 158	850	1985
1850	1915	925	2876	2060	180 - 205	134 - 158	950	1985
2050	2115	1025	3176	2060	180 - 205	134 - 158	1050	1985
2250	2315	1125	3476	2060	180 - 205	134 - 158	1150	1985

POZNÁMKY

Atypy: kromi uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozmíry od ěisté šířky průchodu 1250 do 2450mm a od ěisté výšky průchodu 500 do 2600mm (individuální zkracování po 50 mm).

Upozornění

- Pouzdra s vnitřním otvorem 134mm jsou určena pouze pro dveře o max. síle 42mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- Standardní nosnost posuvných vozíků je 80kg.
- HX, ěistý dveřní průchod 1970mm.
- Doporučujeme konzultovat rozmíry dveří a obložek s výrobcem dveří a obložek.
- Dveřní kŇdla budou v zavěšené poloze pŇeěňvat do průchodu.

Rozmíry pouzdra (mm)

www.eclisse.cz