



### TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	PODLAHA	POZNÁMKA
1.01	zavěťří	4,0		
1.02	zádveří	5,5	keramická dlažba	keramický soklík v=100 mm
1.03	šatna	4,3	keramická dlažba	keramický soklík v=100 mm
1.04	pracovna	6,8	PVC	PVC lišta v=50mm
1.05	WC	1,5	keramická dlažba	keramický obklad v=1 500 mm
1.06	chodba	5,8	keramická dlažba	keramický soklík v=100 mm
1.07	obývací pokoj s jídelnou	32,5	PVC	keramický obklad za kuch. linkou PVC lišta v=50mm
1.08	terasa	17,8	keramická dlažba mrazuvzdorná	
1.09	kuchyně	11,8	keramická dlažba	
1.10	technická místnost	6,8	keramická dlažba	keramický soklík v=100 mm

### LEGENDA HMOT

- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ HELUZ FAMILY 44 broušená (247/440/249)  
NA SYSTÉMOVOU MALTU PRO BROUŠENÉ ZDIVO
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ HELUZ P10 36,5 broušená (247/365/249)  
NA SYSTÉMOVOU MALTU PRO BROUŠENÉ ZDIVO (první dva šáry obvodového zdiva)
- ZDIVO Z CIHEL KLINKER - ČESKÝ FORMÁT (290/140/65)  
NA ZDÍČÍ MALTU
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ HELUZ P15 24 broušená (372/240/249)  
NA SYSTÉMOVOU MALTU PRO BROUŠENÉ ZDIVO
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ HELUZ 14 broušená (497/140/249)  
NA SYSTÉMOVOU MALTU PRO BROUŠENÉ ZDIVO
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ HELUZ 11,5 broušená (497/115/249)  
NA SYSTÉMOVOU MALTU PRO BROUŠENÉ ZDIVO
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ HELUZ 8 broušená (372/80/249)  
NA SYSTÉMOVOU MALTU PRO BROUŠENÉ ZDIVO

### POZNÁMKA

- p1** • přechodová lišta (PVC - keramická dlažba)
- p2** • odvětrání digestoře potrubím ND 125
- p3** • stoupačka ZTI DN 100 vedena v drážce stěny - zaplentováno
- p4** • dřevěné madlo zábradlí na ocelových kotvách
- p5** • systémový komín Ø 160 mm s izolací
- p6** • shoz na prádlo Ø 300 mm
- p7** • odvětrání WC potrubím DN125 s ventilátorem v drážce stěny - zaplentováno